

POLACRYL 330[®]



POLACRYL 330 je velice kvalitní akrylátový vodou ředitelný silnovrstvý lak na dřevo s ÚV filtrem. Je vhodný na vnitřní i vnější povrchy. Poskytuje lesklý povrch a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Doporučuje se k nátěrům dveří, oken, rámu, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Izoluje, je elastický, neloupe se, nevytváří bublinky a nepraská. Chrání povrch před slunečními paprsky a vlhkostí.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Nezapáchá
- Ochrana před UV zářením

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Akrylátový silnovrstvý lazurovací lak na dřevo.
Specifická hmotnost	: 1,00-1,04 g/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 60–70 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny (váhově)	: 36–46 % v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008)
Obsah sušiny (oběmově)	: 34–44 % v závislosti na odstínu (ISO 3233:1998)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 30–40 μm (ISO 2808:2007)
Tloušťka suchého filmu kompletní	: 60-80 μm (ISO 2808:2007)
Ředění	: 0-10 % čistou vodou pro štětec nebo váleček, 15-30 % pro stříkáčkovou pistoli
Stupně lesku	: 80 (20°) 92 (60°) 98 (85°)
Obalová stabilita	: OK (ASTM D 1849-95:2003)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkáčkovou pistolí (minimální aplikační teplota 10°C, maximální 30°C).
Schnutí	: 45–90 minut. Přetíratelný po 2-3 hodinách (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).
Teoretická vydatnost	: 8–16 m ² /l v jednom nátěru (v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci povrchu).
Odstíny	: 63 odstínů z mixisystému ColorTouch systém
VOC (Voitatile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt kategorie A/e: 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 128 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrch musí být suchý a zbavený pryskyřice, mastnoty, starých zvětralých nátěrů a prachu. Aplikujte na dobře obroušené povrchy. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Optimální ochranu dřeva zaručí 1-2 nátěry



TECHNICKÝ LIST

výrobkem POLACRYL 320 a následně výrobkem POLACRYL 330. Před použitím lak promíchejte.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a čisticím prostředkem.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

PŘED POUŽITÍM DOBRĚ PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.



