


## POLACRYL 320<sup>®</sup>



POLACRYL 320 je velice kvalitní akrylátová vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo. Je vhodná na vnitřní i vnější povrchy. Doporučuje se k nátěrům dveří, oken, rámu, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Póry dřeva impregnuje do hloubky a současně umožňuje dřevu dýchat. **Chrání dřevo proti plísním, zamodráním a dřevokaznému hmyzu.** Izoluje, je elastická, neloupe se, nevytváří bublinky a nepraská. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a povrch chrání před slunečními paprsky a vlhkostí.

### INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Akrylátová tenkovrstvá lazura na dřevo.
Specifická hmotnost	: 1,02-1,05 g/cm <sup>3</sup> v závislosti na odstínu (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 45-5 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny (váhově)	: 19-28 % v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008)
Obsah sušiny (oběmově)	: 15-26 % v závislosti na odstínu (ISO 3233:1998)
Balení	750ml, 2,5 l
P.H.	: 8,0 - 8,8 (ISO 976:1966)
Ředění	: Připraven k použití
Obalová stabilita	: OK (ASTM D 1849-95:2003)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí (minimální aplikační teplota 10 °C, maximální 30 °C).
Schnutí	: 1-2 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).
Teoretická vydatnost	: 8-16 m <sup>2</sup> /L v jednom nátěru (v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci povrchu).
Odstíny	: 63 odstínů z mixisystému ColorTouch systém
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt: kategorie A/h 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 28 g/l.

### PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrch musí být suchý a zbavený pryskyřice, mastnoty, starých zvětralých nátěrů a prachu. Aplikujte na dobře obroušené povrchy. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18 %. Optimální ochranu dřeva zaručí 1 nátěr výrobkem POLACRYL 320 (transparentní) a 1-2 nátěry výrobkem POLACRYL 320 dle zvoleného odstínu. Před použitím lak promíchejte.

## TECHNICKÝ LIST

---

### PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a čisticím prostředkem.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.

