



Obchodní název	EN 1300 WAX- VOSK DO DUTIN
Charakteristika	<i>Izolační hmota s vysokým antikoročním účinkem na bázi vosku do všech dutin (dveře, dutiny, prahy, sloupky) karoserie. Má vysokou vzlínavost. Má vysoké penetrační vlastnosti a je odolný vůči vysokým teplotám i mrazu. Nanáší se pomocí speciální stříkací pistole, která se našroubuje na 1 lit. plechovku (stříkací tlak 5 – 6 bar). Rychle schne a není jej možno přelakovat.</i>
Obch. reference pro objednávku	8880090001 888009007 1L plechovka / 12 ks 20L plechovka/volně
Použití	<i>Ochrana dutin karoserií proti korozi (nosníky, prahy, dveře, sloupky, kapoty, světlomety atd.)</i>
Ředidlo	<i>Připraven k použití . Před aplikací nechte odstát 2 hodiny v teple.</i>
Tužidlo	-----
Schnutí / 20°C	-----
Způsob aplikace	<i>Stříkací pistolí na spodky v kombinaci s hadičkou na dutiny</i>
Likvidace odpadu	<i>Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!</i>
Příklad nátěrového postupu	
A) Příprava podkladu	<i>Vyvrátat aplikační otvory podle pokynů výrobce automobilu. Protřepat nebo promíchat kartuš EN 1300. Pomocí pevných a ohebných nástavců ošetřit dutiny karoserie.</i>
B) Aplikace výrobku	<i>Spotřeba cca 1L EN 1300 na střední osobní automobil. Potřísněné lakované plochy karoserie očistit lakovým nebo technickým benzínem a měkkou utěrkou v kombinaci s přípravkem EN 7400 ANTI - SILIKON.</i>

