

11 MULTI & SOFT

Charakteristika: Multi & Soft je jemnozrný polyesterový tmel vhodný na kovové, laminátové, pozinkované a hliníkové povrchy. Je charakteristický velmi snadným tvarováním v tenkých i silných vrstvách. Používá se jako dokončovací tmel, který vytvoří neporézní hladký povrch.

Použití : Pro vyplnění nerovností především na hliníkovém a pozinkovaném povrchu. Po vytvrzení je dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. V případě velkých nerovností aplikujte tmel v několika vrstvách. Nezanášá brusný papír.








Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zbarvení vrchního nátěru.

Aplikujte při teplotách nad 15°C

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota : 1,9 g/cm³. Odstín: béžový. VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	MULTI & SOFT – 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P120 - P320
	Strojní broušení	P120 - P320
	Skladujte na chladném místě	

