

PROFESSIONAL VINYL[®]

PROFESSIONAL VINYL je vysoce kvalitní vinylová profesionální barva matného vzhledu. Je určena pro vnitřní použití a je ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sanační omítky, beton, sádkarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky. Je vhodná pro opakované nátěry.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Vinylová profesionální barva
Specifická hmotnost	: 1,51 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 100 – 110 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 61 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 45 – 60 μm (ISO 2808:2007)
P.H.	: 7,7 – 8,5 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 2,5 (60°C) 13,4 (85 °C)
Ředění	: 10 -20% čistou vodou
Odolnost na mokrý otěr	: 6000 cyklů (ASTM D 2486-06)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless
Schnutí	: 1 – 2 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Další nátěr po 2 hodinách.
Teoretická vydatnost	: 10 m ² / L v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)
Odstíny	: Bílá a dalších 26300 odstínu z mixi systému ColorTouch . Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN,DULUX, HEMPEL, CAPAROL, PPG, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA (NOVA), PANTONE, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 12 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Penetraci proveďte výrobkem AQUAFERM 350 nebo FERM H₂O. Poté aplikujte dva nátěry PROFESSIONAL VINYL.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětku a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ

Klasifikace a označování přípravku:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na obale, etiketě, apod. jej není nutné specificky označovat.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc u přípravků určených k prodeji spotřebiteli (§ 21 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

PŘED POUŽITÍM DOBRĚ PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.

