

2K TRANSPARENTNÍ RYCHLESCHNOUCÍ LAK S UV FILTREM






Charakteristika: 2K transparentní rychleschnoucí vysoce lesklý lak s UV filtrem. Velmi rychle schne při okolní teplotě, má výbornou přilnavost a odolává ředidlům. Vhodný pro všechny autoopravárenské operace. Zajišťuje trvanlivý lesk a odolnost ve venkovním prostředí bez nebezpečí zežloutnutí.

Použití: Používá se zejména k přelakování 1K (báze hladká, metalická, perleťová a xyralická) i 2K systémů.

Aplikace: Povrch musí být suchý a čistý. Sprej před použitím dobře protřepejte, nanášejte ve dvou až třech tenkých vrstvách křížovým nástřikem ze vzdálenosti 15 cm. Přelakovatelný po 10 minutách. Brouditelný po 60 minutách. V případě nutnosti aplikace další vrstvy povrch lehce přebruste pomocí brusného rouna nebo papíru P320. Doporučená tloušťka suchého nástřiku je 50 µm. Aplikujte při teplotách 15-35°C. Po aplikaci trysku spreje vyčistěte (otočte sprej dnem vzhůru a prostříknete do doby než z trysky půjde pouze čistý plyn).

Technická data :

Hustota: 0,702 g/cm³, VOC: 89,8 %, Sušina: 7% % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (e): 840 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 630,5 g/l

	Příprava před aplikací	40x
	Aplikační teplota	15 – 35°C
	Aplikace	Křížový nástřik 2-3x / 15cm
	Doba schnutí	10 min. / 20°C
	Skladujte na chladném místě	

