

# KS SPRAY – PŘELAKOVATELNÁ OCHRANA SPODKU NA BÁZI KAUČUKU








**Charakteristika:** Antikorozi přelakovatelná ochrana ve spreji na bázi syntetických pryskyřic a kaučuku. Velmi rychle schne při okolní teplotě a vytváří souvislý pružný strukturovaný film s výbornou ochranou proti korozi a odlétávajícím kamínkům. Výrobek je tixotropní a při aplikaci nestéká. Po zaschnutí je přelakovatelný jakýmkoliv lakovacím systémem. K dodání v odstínech černý, šedý nebo bílý.

**Použití :** Používá se zejména k ochraně prahů, podběhů, lemů, spodků automobilů. Působí také jako antihluková hmota. Neaplikujte na brzdy, výfuky a motor.

**Aplikace:** Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a rzi. Sprej před použitím dobře protřepejte, nanášejte ve dvou tenkých vrstvách křížovým nástřikem. Doporučená tloušťka suchého nástřiku je 500 µm. Aplikujte při teplotách 5-35°C. Po aplikaci trysku spreje vyčistěte (otočte sprej dnem vzhůru a prostříknete do doby než z trysky půjde pouze čistý plyn).

## Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců    Hustota : 0,78 g/cm<sup>3</sup>    Odstín : černý, bílý, šedý

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Příprava před aplikací</b>	40 x
		
	<b>Aplikační teplota</b>	5 – 35 °C
	<b>Aplikace</b>	Křížový nástřik
	<b>Doba schnutí</b>	10 min. / 20°C
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	

