



EN 3750 BUMPER FLEX – PE TMEL NA PLASTY








Charakteristika: polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s dobrou přilnavostí k plastovým povrchům. Díky vysokému obsahu pryskyřice má tmel vysokou elasticitu. Vhodný k opravám většiny plastových dílů mimo polyethylenu. Tuží se váhově v poměru 100:3 tužidlem v pastě. Brousí se pomocí P120-180 a výsledkem je hladký a neporézní povrch. Schnutí: 35-45 min/23 °C, IR 5-8 min.

Aplikace: podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 3 % váhově. Zpracovatelnost směsi je 4 minuty při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data:

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,55 g/cm³ Odstín: černý VOC obsah: <228,9 g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	EN 3750 BUMPER –100 g BPO hardener – 3 g
	Zpracovatelnost	4 min.
	Doba schnutí	35-45 min.
	Ruční broušení	P120 - 180
	Strojní broušení	P120 – P180
	Skladujte na chladném místě	

