



Obchodní název	EN 7300 BLEND-IN PŘÍSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO
Charakteristika	Speciální ředidlo k rozpouštění zástříků a záprachů u drobných bodových oprav.
Obch. reference pro objednávku	8880077701 – 1L plechovka / 6ks 8880077005 – 5L plechovka / 4 ks
Skladovatelnost	24 měsíců při teplotě 10 - 24°C
Likvidace odpadu	Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
Použití	<p>Odmastěte plochu pomocí EN 7400 ANTI-SILIKON. Místo rozstříku dobře zmatujte pomocí brusné pasty nebo jemného brusného papíru . Nečistoty omyjte vodou a opět odmastěte pomocí EN 7400 ANTI-SILIKON . V případě basicových materiálů plochu opravy přestříkejte dvěmi vrstvami opravovaného materiálu. Tuto vrstvu překryjte jednou vrstvou bezbarvého laku natuženého a naředěného dle návodu. Do druhé vrstvy přidejte navíc 20-25% přístřikového ředidla EN 7300. Druhou vrstvu rozšiřte za oblast předcházející. Opravu nechte zatvrdnout. Po vytvrdnutí a případném vychládnutí dobře rozleštěte. V případě bodové opravy u 2K akrylátových emailů aplikujte první vrstvu dle návodu a do druhé vrstvy přidejte navíc 25% EN 7300 a barvu přestříkněte za hranici předešlé vrstvy. Opravu nechejte zatvrdnout. Po vychládnutí vyleštěte.</p>

