

I1

autorefinish formula one

I1 ANTISILIKON ECONOMY

Odmašťovací rozpouštědlový přípravek

Speciální přípravek pro čištění a odmašťování ocelových, hliníkových, pozinkovaných a nerezových povrchů a také základních nátěrů před lakováním. Rychle a účinně čistí povrchy od nečistot, jako je silikon, olej, mastnota a prostředky pro údržbu podvozku. Používá se především v automobilovém a všeobecném průmyslu, kde je vyžadován velice čistý povrch a rychlá doba odpařování.

Obsahuje: Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, aceton

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 Nevdechujte mihu/páry/aerosoly. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Nacitěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/ státních/ mezinárodních předpisů.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Hustota: 0,78 g/cm³, VOC: 96 %,

Mezní hodnota VOC 2004/42/IIIB (a): 850 g/l, max. 830 g/l.

Distributor: Inchroma s.r.o., 185, Zátor, 79316, Česká republika, telefon: 00420 554 625 700, Vyrobeno v EU.

Datum výroby je uveden na obalu výrobku.

Své vlastnosti si uchovává v původním neotevřeném obalu minimálně do data spotřeby.

Třída nebezpečnosti pro přepravu:

ADR/RID 3

Obalová skupina: II

Klasifikační kód: F1

UN 1263

Datum výroby: 03/24

Skladovatelnost 36 měsíců

UFI: 2E80-5WFU-8D8R-YG73



5 9 0 4 9 0 6 8 1 7 6 5 4

5L

NEBEZPEČÍ

