

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2024

A058 | Q58 PRIMER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

waterproofing
materials & primers



Q58 PRIMER

AKRYLÁTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR S OBSAHEM KŘEMÍKU

penetrační nátěr pro vápenocementové omítky
a hladké povrchy

- vynikající přilnavost
- vytváří drsný povrch
- vynikající odolnost vůči alkáliím

Q58 PRIMER je akrylátový penetrační základní nátěr s obsahem křemičitého písku. Vzhledem ke své silné přilnavosti je vhodný jako základní nátěr na veškeré hladké povrchy jako je pohledový beton, dlaždice, mramor, polystyrenové tepelně izolační desky, sádkokartóny atd. Dále lze aplikovat na podklady jako jsou cementové malty, lepidlové stěrky, tepelně izolační omítky. Snadno se aplikuje, lehce se roztírá a rychle schne. Je prakticky bez zápachu.

VYDATNOST	3±1m ² /L
VZHLED	MATT
ŘEDĚNÍ	0-10% VODOU
DOBA SCHNUTÍ	1-2 hodiny *
PŘETÍRATELNÝ **	2-4 hodiny *
DOPORUČENÝ POČET VRSTEV	1 nátěr
PŘETÍRATELNÝ VRCHNÍM NÁTĚREM	6-8 hodin *
APLIKACE	váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo aplikace dalšího nátěru.

** v případě potřeby



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER STYREN-AKRYL	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1,55 ±0,05 g/cm ³
OBSAH SUŠINY w/w (ISO 3251-03)	67±2 %	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 115±10	
pH	8,5±0,5	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C -max 30°C	
VELIKOST ZRNA	MALÁ-STŘEDNÍ	

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/c: vnější stěny z minerálního podkladu): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 29 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2024

A058 | Q58 PRIMER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE








PŘÍPRAVA PODKLADU

Pečlivě připravte povrch, abyste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu. Případné vady na povrchu opravte zatmelením. Před aplikací hmotu promíchejte. Celoplošně naneste Q58 PRIMER. Používejte ochranné respirační prostředky.

- ▶ Nesavé povrchy:
Aplikujte jednu vrstvu Q58 PRIMER
- ▶ Savé povrchy:
Aplikujte jednu vrstvu Q58 PRIMER

POUŽITÍ

	SADROKARTÓN / STĚRKOVANÉ POVRCHY
	BETON / CEMENTOVÝ PODKLAD
	DLAŽDICE/MRAMOR
	POLYSTYRENOVÉ DESKY
	SKLO

APLIKACE

- ▶ Před aplikací a během aplikace důkladně promíchejte.
- ▶ Aplikujte jednu vrstvu aplikovanou válečkem nebo štětcem, ředěnou 0-10 % čistou vodou.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ Na nové vápenocementové omítky nebo betonové povrchy doporučujeme aplikaci po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte při okolní teplotě nižší než 5 °C a vyšší než 30°C.

BALENÍ

- ▶ Bílá, plechovka 750ml, 3L a 9L.
- ▶ Vytvořte tisíce různých barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ/LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

