

INCOVER®

INCOVER je vinylová profesionální vysoce kvalitní barva matného vzhledu pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sanační omítky, beton, sádkokarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Vinylová profesionální barva
Specifická hmotnost	: 1,61 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 100–110 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 68,5 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 45–60 μm (ISO 2808:2007)
P.H.	: 7,7 – 8,5 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 2,5 (60°C) 13,4 (85 °C)
Ředění	: 10-20 % čistou vodou
Odolnost na mokrý otěr	: 6000 cyklů (ASTM D 2486-06)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless
Schnutí	: 1–4 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 7–14 m ² / L v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)
Odstíny	: Bílá a dalších 26300 odstínů z mixi systému ColorTouch. Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, HEMPEL, CAPAROL, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA (NOVA), PANTONE, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/c): 75 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 14 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Penetraci proveďte výrobkem AQUAFERM 350 nebo FERM H₂O. Poté aplikujte dva nátěry INCOVEREM.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětky a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.

