

BETONYL E-36®

BETONYL E-36 je vysoce kvalitní 100% akrylátová fasádní barva matného vzhledu pro vnější i vnitřní použití. Je velmi odolná vůči ztíženým klimatickým podmínkám. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký matný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne a povrch je vodoodpudivý a zároveň „dýchá“. BETONYL E-36 je omyvatelný i tlakovou vodou, doporučuje se na vápenocementové omítky, beton a dřevěné povrchy.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: akrylátová fasádní barva
Specifická hmotnost	: 1,30-1,41 g/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 110–120 K.U. (20°C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 58,4 – 63,6 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 42–53 μm
P.H.	: 7,9 – 9 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 3-4 (60°C) 12-16 (85 °C)
Ředění	: 5–10 % čistou vodou
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless
Schnutí	: 1–4 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 8–16 m ² /L v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)
Odstíny	: Bílá a dalších 46290 odstínů z mixi systému ColorTouch. Mícháme dle vzorkovnic PPG, BERLING, BENJAMIN MOORE, BRILUX, BRITISH STANDARD, PAMASTIC, CAPAROL, COLTEC, DULUX, EUROTREND, HELIOS, HEMPEL, ICI, ERLAC, FEDERAL STANDARD, KRAFT, MOMENTS, NCS-2, SIGMA, PRATT a LAMBERT, PACIFIC COLORS, PANTONE, RAL, RAL DESIGN, SERWIN WILLIAMS, SIKKENS, TIKKURILA, VECHROM, VIVECHROM, VERNILACK.
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/c): 75 g/l (2007) a 40 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 18 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Penetraci proveďte výrobkem AQUAFERM 350 nebo FERM H₂O. Poté aplikujte dva nátěry BETONYLEM E-36.

PO APLIKACI

İhned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NÍŽŠÍCH NEŽ 10°C.

