

PROFESSIONAL VINYL

Profesionální interiérová emulzní barva

- ideální pro frekventovaná použití
- vysoká krycí schopnost a vydatnost
- jednotný matný povrch

PROFESSIONAL VINYL je vysoce kvalitní vinylová profesionální barva matného vzhledu. Je určena pro vnitřní použití a je ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sanační omítky, beton, sádkokarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky. Je vhodná pro opakované nátěry.

	VYDATNOST 10±2m ² /l
	VZHLED MAT
	ŘEDĚNÍ 10-20 % VODOU
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETIRATELNÝ 2-4 hodiny*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 nátěry*
	APLIKACE váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER PVA-VeoVa	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.52 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ (ISO 3251-03)	61±2 % *	
OBSAH SUŠINY OBJEMOVĚ (ISO 3233-98)	42±3 % *	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 110±10 *	
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15 *	
pH	8.40±0.3	
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)	96 % 150μm mokrý film**	
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)	≥ 89	
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
STUPEŇ LESKU (60°) (ISO 2813-99)	2.5±1 *	
STUPEŇ LESKU (85°) (ISO 2813-99)	14±3 *	
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU	65μm (±5μm) / 2 nátěry	
ODOLNOST PROTI ZRYCHLENÉMU STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 měsíc, 50°C)	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C-max 30°C	

* liší se v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílý odstín.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/a: Interiérové nátěry stěn a stropů (lesk <25@60°): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 29 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2024

A017 | PROFESSIONAL VINYL

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WALL
COATINGS
&
PRIMERS

A

PŘÍPRAVA PODKLADU

Základní podmínkou dobrých výsledků je pečlivá příprava podkladu. Odstraňte všechny zvětralé odloupané nátěry, prach, oleje, sůl a plísně. Povrch musí být čistý a suchý.

- Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 2 nátěry PROFESSIONAL VINYL.
- Nové omítky, beton, cihly, cement:
Penetrujte pomocí G54 PRIMER, M51 PRIMER nebo A50 PRIMER. Aplikujte 2 nátěry PROFESSIONAL VINYL.
- Nové sádrokartonové a tmelené povrchy:
Penetrujte pomocí G54 PRIMER, M51 PRIMER nebo A50 PRIMER. Aplikujte 2 nátěry PROFESSIONAL VINYL.
- Staré vodou ředitelné nebo vápenné nátěry:
Penetrujte pomocí M51 PRIMER ředěným do 50 % čistou vodou. Aplikujte 2 nátěry PROFESSIONAL VINYL.

POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON / CEMENT
	SÁDROKARTON/ TMELENÉ POVRCHY

APLIKACE

- Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- Čerstvě aplikovaný beton nechte 30 dnů vyzrát, poté penetrujte pomocí M51 PRIMER, aplikujte INCOVER ECO.

DALŠÍ INFORMACE

- V případě aplikace na nový beton nebo vápeno-cementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- Nově natřené povrchy mohou být umyty vodou nejdříve po 20-30 dnech.

BALENÍ

- Bílá, 750ml, 3L a 9L.
- Pomocí tónovacího systému COLORTOUCH lze vytvářet tisíce různých barevných odstínů do bílé varianty tohoto produktu

SKLADOVATELNOST

- 24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředený materiál.
- Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

