

TECHNICKÝ LIST

EDITCE: BŘEZEN 2025

G125 | THINNER 125

NAHRAZUJE VŠECHNY
PŘEDCHOZÍ VERZE

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS



THINNER 125

**Speciální ředidlo pro dvousložkové
epoxidové nátěry**

Speciální ředidlo pro výrobky:

- **UNI EPOXY G 870
ANTIRUST EPOXY**

APLIKACE válečkem, štětcem nebo airless technikou

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	SMES REDIDEL
SPECIFICKÁ HMOTNOST	0,85 ±0,05g/cm ³
BOD VZPLENUTÍ	25 °C

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Nespadá do žádné kategorie dle nařízení 2004/42/EC.

BALENÍ

- Plechovky 375ml, 750ml, 2,5L a 20L.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete. a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ/ LIKVIDACE ODPADU

S prázdnými obaly a výrobkem vždy zacházejte opatrně. Zbytky výrobku nevylévejte do odpadu. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných obalů.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny na štítku. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

